

# Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

# Yachidamo Interior Wax

ФИНИШНОЕ ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Yachidamo Interior Wax — натуральное восковое покрытие для древесины внутри помещений. Оно надёжно защищает поверхность от влаги и загрязнений, подчёркивает естественную текстуру дерева и создаёт приятный шелковисто-матовый финиш.



НАТУРАЛЬНЫЙ  
СОСТАВ



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ  
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ИЗНОСУ



ШЕЛКОВИСТО-  
МАТОВЫЙ ФИНИШ

## Где применять



Полы, лестницы,  
ступени



Столешницы,  
мебель, панели



Для дома —  
натуральный состав



**Важно:**

Yachidamo Interior Wax рекомендуется использовать как финишное покрытие. Если требуется придать древесине цвет, сначала нанесите Yachidamo Decking (минимум 2 слоя), затем финишный слой Yachidamo Interior Wax.



# Подготовка и условия нанесения



## 01 Подготовка поверхности

- Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и старых покрытий.
- Отшлифуйте древесину по направлению волокон абразивом P120–P180.
- Тщательно удалите пыль после шлифовки.
- Поверхность должна быть сухой.
- Влажность древесины — не более 18%.



## 02 Условия нанесения

- Температура воздуха и поверхности: от +10 °C до +30 °C.
- Влажность воздуха — не выше 80%.
- Работайте в сухом помещении или при стабильных условиях без перепадов.
- Избегайте пыли, сквозняков и попадания воды до полного высыхания.



### Важно

Перед нанесением Yachidamo Interier Wax поверхность должна быть полностью сухой.  
Если материал используется в системе с цветом, сначала нанесите **Yachidamo Decking** (минимум 2 слоя), затем финишный слой **Yachidamo Interier Wax**.



# Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ YACHIDAMO INTERIER WAX

## Нанесение воска



### 03 Нанесение



1. Тщательно перемешайте воск перед применением.



2. Наносите мягкой тканью, губкой или аппликатором тонким слоем по направлению волокон.



3. Дайте составу впитаться 15–30 минут.



4. Удалите излишки чистой сухой безворсовой тканью.



5. После высыхания отполируйте поверхность войлочным кругом или мягкой тканью до шелковистого блеска.



15–30  
МИНУТ



### Расход

1 литр на 15–20 м<sup>2</sup> в один слой.

Расход зависит от породы древесины и способа нанесения.



Не допускайте образования липкой плёнки — излишки воска должны быть удалены.



# Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ YACHIDAMO INTERIER WAX

## Сушка, уход и результат

### Сушка и уход



**Поверхностное высыхание**  
12–24 часа.



**Полная полимеризация**  
до 7 дней.



**Уход**  
мягкая влажная уборка без агрессивной химии и абразивов.



**Обновление**  
по мере износа или потери защитных свойств  
нанесите новый слой воска.



### Преимущества



Создаёт прочное защитное покрытие.



Защищает от влаги и загрязнений.



Подчёркивает текстуру древесины.



Легко обновляется и реставрируется.



Безопасно для дома.

### Меры предосторожности



Пропитанные воском тряпки  
храните в воде или утилизируйте  
безопасным способом.  
Существует риск самовоспламенения.

### Результат



Защита  
от влаги



Шелковисто-  
матовый финиш



Тёплый оттенок  
древесины



Устойчивость  
к износу



Лёгкая  
реставрация



Для лучшего результата используйте  
**Yachidamo Interior Wax** как финишное покрытие.  
Если требуется цвет, сначала нанесите  
**Yachidamo Decking**, затем финишный слой  
**Yachidamo Interior Wax**.

