



Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Yachidamo Sauna Paraffin

Парафиновое масло для бань и саун

Yachidamo Sauna Paraffin — натуральное масло для защиты древесины в условиях высокой температуры и влажности. Подходит для полков, стен, спинок, подголовников и других деревянных поверхностей в сауне и бане. Без запаха при нагревании, подчёркивает текстуру древесины и помогает защитить поверхность от влаги.



Термостойкость



Без запаха
при нагревании



Защита
от влаги



Натуральный
состав



Где применять



Полки, спинки,
подголовники



Стены, вагонка,
декоративные элементы



Для бань и саун



Важно:

Наносите состав только на чистую, сухую и остывшую древесину. Во время нанесения печь должна быть выключена.



Подготовка и условия нанесения



01 Подготовка поверхности

- Очистите поверхность от пыли, грязи и старых покрытий.
- Отшлифуйте древесину по направлению волокон абразивом P120–P180.
- Тщательно удалите пыль после шлифовки.
- Поверхность должна быть сухой.
- Влажность древесины — не более 18%.



02 Условия нанесения

- Температура воздуха и поверхности: от +10 °C до +30 °C.
- Наносите состав в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Во время нанесения печь должна быть выключена, поверхности — остывшими.
- Избегайте попадания воды до полного высыхания покрытия.



Важно

Перед первой топкой покрытие должно полностью высохнуть. Наносите состав только на чистую, сухую и остывшую древесину.



Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ YACHIDAMO SAUNA PARAFFIN

Нанесение масла

03 Нанесение



1. Тщательно перемешайте масло перед применением.



2. Наносите мягкой тканью, губкой, кистью или аппликатором тонким слоем по направлению волокон.



3. Дайте составу впитаться 15–30 минут.



4. Удалите излишки чистой сухой безворсовой тканью.



5. При необходимости после высыхания нанесите второй тонкий слой.



15–30
МИНУТ



Оптимальное время впитывания для глубокой защиты древесины.



Не допускайте образования липкой плёнки — излишки масла должны быть удалены.



Повторное нанесение
При необходимости — через 12–24 часа.



Yachidamo Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ YACHIDAMO SAUNA PARAFFIN

Сушка, уход и результат



Сушка и уход



Поверхностное высыхание — 12–24 часа.



Полная полимеризация — до 7 дней.



Первая топка — после полного высыхания покрытия.



Уход — мягкая влажная уборка без агрессивной химии.



Обновление — по мере износа или потери защитных свойств.

Преимущества



Подходит для высоких температур.



Без запаха при нагревании.



Защищает древесину от влаги.



Подчёркивает текстуру дерева.



Натуральный состав.

Меры предосторожности



Пропитанные маслом тряпки храните в воде или утилизируйте безопасным способом. Существует риск самовоспламенения.

Результат



Защита от влаги



Натуральный вид
древесины



Без запаха
при нагреве



Тёплый оттенок



Лёгкий уход



Для лучшего результата

Регулярный мягкий уход поможет дольше сохранить защитные свойства и естественную красоту древесины в сауне и бане.

